

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Senioren Residenz Dahlke

Amselstieg 17-23 29549 Bad Bevensen Tel: + 49 58215040

Fax:

info@residenz-dahlke.de

http://www.seniorenhotel-dahlke.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Senioren Residenz Dahlke

©Guido Frank

Parken

gekennzeichnete Parkplätze Haupteingang



gekennzeichnete Parkplätze Haupteingang

©Guido Frank



gekennzeichnete Parkplätze Haupteingang

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg von den Behindertenparkplätzen zum Haupteingang



gekennzeichnete Parkplätze direkt beim Haupteingang Breite des Weges: 308 cm Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und

befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Eingang

Eingang Senioren Residenz Dahlke



Hotelschild beim Parkplatz vom Haus



Haupteingang Seniorenhotel Dahlke



Haupteingang Seniorenhotel Dahlke



Blick auf Schiebetür außen Haupteingang



Schiebetür außen Haupteingang



Schiebetür innen Haupteingang

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 155 cm Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.)

geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 375 cm TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Aufzug



Nottelefon im Aufzug Foyer



Aufzug Foyer



Bedienelemente Aufzug Foyer



Ausstieg Aufzug 4. OG zu den Zimmern

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 88 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm TIEFE der Kabine innen: 145 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 195 cm TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50

cm.

Weg vom Eingang zur Rezeption, zum Aufzug im Eingangsfoyer und zu den Zimmerfluren



Weg vom Haupteingang zum Fahrstuhl Foyer



Weg vom Eingang ins Foyer mit Rezeption und Fahrstuhl



Weg vom Eingang zur Rezeption, zum Aufzug im Eingangsfoyer und zu den Zimmerfluren

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 310 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Rezeption

Rezeption Seniorenhotel Dahlke



Sitzgelegenheit neben der Rezeption



Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 268 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 470 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 103 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 103 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption, zum Aufzug im Eingangsfoyer und zu den Zimmerfluren



Weg vom Haupteingang zum Fahrstuhl Foyer



Weg vom Eingang ins Foyer mit Rezeption und Fahrstuhl



Weg vom Eingang zur Rezeption, zum Aufzug im Eingangsfoyer und zu den Zimmerfluren

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 310 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Restaurant 2.OG

Restaurant 2. OG



Restaurant 2.OG



Restaurant 2.OG



Restaurant 2.OG

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 23 Tisch/Tische

Treppenaufgang linkes/rechtes Haus vom Restaurant zu den Zimmern ins 4.OG (B)

Vorhandene Schwellen/Stufen: 15

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe im Restaurant 2.0G



Rampe im Restaurant 2.0G



Rampe im Restaurant 2.0G

Maximale Längsneigung der Rampe: 6,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 130 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 9 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 200 cm

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagerecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 5000 cm

Aufzug linkes/rechtes Haus vom Restaurant zu den Zimmern (B)



Aufzug von den Zimmern zum Restaurant



Aufzug von den Zimmern zum Restaurant

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 5000 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 210 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 208 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 362 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 116 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 99 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist

160 cm.

Anmerkungen für den Gast: Zwei Identische Aufzüge vorhanden

Öffentliches WC

Öffentliches gekennzeichnetes WC im Restaurant 2. OG



Tür zum gekennzeichneten WC im 2.OG



Tür zum gekennzeichneten WC im 2.OG



Öffentliches gekennzeichnetes WC im Restaurant 2. OG

©Guido Frank



Öffentliches gekennzeichnetes WC im Restaurant 2. OG

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 115 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 63 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 63 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 63 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 135 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Die kleinste Durchgangsbreite ist: 35 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 83 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 83 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 75 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 135 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 115 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30

cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 42 cm

Tür Vorflur zum gekennzeichneten WC im 2.OG



Tür zum Vorflur zum gekennzeichneten WC



Tür zum Vorflur zum gekennzeichneten WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 123 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 8000 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel in Senioren Residenz Dahlke

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Pflegebett,

Andere angebotene Hilfsmittel: Kooperation mit Sanitätshaus im Ort

Anmerkungen für den Gast: Eigener ambulanter Pflegedienst sowie Bewegungsbad mit Hebelifter im Haus vorhanden.

Zimmer 335

Schlafraum



Schlafraum ©Guido Frank



Schlafraum ©Guido Frank

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 240 cm tief und 108 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)

Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)

Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 108 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 94 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 260 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 25 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 59 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Es steht ein höhenverstellbares Pflegebett zur Verfügung.

Sanitärraum



Sanitärraum

©Guido Frank



Sanitärraum

©Guido Frank



Sanitärraum

©Guido Frank



Sanitärraum

©Guido Frank

Sanitärraum

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 108 cm tief und 225 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 36 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 54 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 206 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 114 cm

Höhe des Toilettensitzes: 42 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 90 cm.

Waschbecken

Reisen für Alle, www.reisen-fuer-alle.de; DSFT e.V., Charlottenstr. 13, 10969 Berlin; Seite 11/17

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 207 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 117 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 92 cm

Höhe der Duscharmatur: 124 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 5 cm

Weg vom Eingang zur Rezeption, zum Aufzug im Eingangsfoyer und zu den Zimmerfluren



Weg vom Haupteingang zum Fahrstuhl Foyer



Weg vom Eingang ins Foyer mit Rezeption und Fahrstuhl



Weg vom Eingang zur Rezeption, zum Aufzug im Eingangsfoyer und zu den Zimmerfluren Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 310 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 78 cm breit.

Zimmer 411

Schlafraum



Schlafraum ©Guido Frank



Schlafraum ©Guido Frank

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 250 cm tief und 110 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)

Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)

Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 110 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 96 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 310 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 16 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 57 cm

Breite des Bettes: 90 cm

Sanitärraum



Sanitärraum

©Guido Frank



Sanitärraum

©Guido Frank



Sanitärraum

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 110 cm tief und 250 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es stehen Toilettensitzerhöhungen mit Griffen zur Verfügung.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 35 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 51 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 205 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 115 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 77 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 116 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 210 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 92 cm

Höhe der Duscharmatur: 128 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Treppe von der Rezeptionsebene (3) zum Zimmer 411 (Ebene4)



Treppe von der Rezeptionsebene (3) zum Zimmer 411 (Ebene4)

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Nottelefon im Aufzug Foyer



Aufzug Foyer



Bedienelemente Aufzug Foyer



Ausstieg Aufzug 4. OG zu den Zimmern

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 88 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 145 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 195 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 100 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 50

cm.

Weg vom Aufzug / Treppenhaus zu Zimmer 411



Weg vom Aufzug / Treppenhaus zu Zimmer 411

©Guido Frank



Weg vom Aufzug / Treppenhaus zu Zimmer 411

©Guido Frank



Weg vom Aufzug / Treppenhaus zu Zimmer 411

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Reisen für Alle, www.reisen-fuer-alle.de; DSFT e.V., Charlottenstr. 13, 10969 Berlin; Seite 17/17